



İÇ MEKAN LED AYDINLATMA ÜNİTESİ

- **Düşük elektromanyetik yayılım tasarımı:**
askeri şeltes ve askeri araçlar için tasarlanmıştır
- **Homojen ışık dağılımı :**
Göz almayan, geniş alan aydınlatması
- **Parlaklık kontrollü çalışma:**
Göreve özel ihtiyaçlara göre ayarlanabilir parlaklık





İç Mekan Aydınlatma Ünitesi

OZLUX-I110, askeri şelterler, araçlar ve sabit platformlar için tasarlanmış, zorlu çevresel koşullar altında güvenilir çalışma sunan; ayarlanabilir ışık şiddetine sahip, enerji verimli bir iç aydınlatma ünitesidir.

Genel Özellikler

Aydınlatma Tipi	LED iç tavan aydınlatması
Nominal Güç Tüketimi	< 20W
Aydınlatma seviyesi	~220 lux @ 1 m
Işık dağılımı	Geniş açılı, homojen aydınlatma
Parlaklık Kısma Opsiyonu	Destekli
Aydınlatma Modları	Tam parlaklık / Düşürülmüş parlaklık / Karartma (düşük ışık)
Giriş Voltaj Aralığı	18 – 32 VDC
Gövde Malzemesi	Alüminyum
Soğutma Yöntemi	Pasif soğutma

Çevresel ve Yeterlilik Standartları

Koruma Sınıfı	IP67
Çevresel Uygunluk	MIL-STD-810H
EMI / EMC Uyumluluk	MIL-STD-461G
Güç Uyumluluğu	MIL-STD-1275F

